

LA BUVETTE®

Der Spezialist für Tränketeknik



F25

Anti-Klecker- und bissfeste Tränke aus rotationsgegossenem HDPE.



Kantenschutz aus feuerverzinktem Stahl: sehr stark, verhindert das Knabbern.

Ø30-mm-Ablass.




Ventil aus Messing oder Edelstahl.




Abmessungen

Vorderansicht



Seitenansicht



Ref. 3063 F25 Messingventil / EAN 13 3599150048149

Ref. 3064 F25 Edelstahlventil / EAN 13 3599150048187

Eine robuste Tränke

- ▶ Die Tränke aus rotationsgegossenem PE-HD ist stoßsicher.
- ▶ Der Kantenschutz aus verzinktem Stahl verhindert das Knabbern.
- ▶ Die Anti-Kleckerkante und das einfach zu bedienende Rohrventil gewährleisten einen Trinkkomfort, ohne Wasser zu verschütten.
- ▶ Die Abmessungen der F25 bieten ihren Rindern einen einfachen Zugang zum Wasser.
- ▶ Die runde Form verhindert Verletzungen der Tiere.

Einfacher Einbau

- ▶ Einfache Montage an einer Wand oder auf einem Rundpfeiler mit A331-Halterung.
- ▶ Das 3/4" T-Ventil aus Messing oder Edelstahl ermöglicht einen Mehrwege-Wasseranschluss.
- ▶ A367-Set für einen einfachen Anschluss an die SPEED-FLOW-Zirkulationspumpe (damit die Anlage frostfrei bleibt).

Einfache Bedienung und Pflege

- ▶ Mit der Stellschraube lässt sich der Durchfluss auf bis zu 18 l/min (bei 3 bar) einstellen, ohne die Tränke zu demontieren.
- ▶ Schnelle Reinigung ohne Verwendung von Werkzeug durch einen Ø 30-mm-Ablasstopfen.

Zubehör

Ref. A331 Befestigungsbügel auf Pfosten Ø 102 mm oder Kleeblattpfosten

Ref. A367 Ringleitung-Anschlussgarnitur: 2 Edelstahlrohre 3/4"



- ▶ Zirkulationsset, um das Ventil und die Wasserleitungen frostfrei zu halten.



Besuchen Sie unsere Website: www.labuvette.com

Rue Maurice Périn • P. A. Ardennes Émeraude • CS 50749 Tournes • F-08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex

Tel.: +33 324 52 37 23 • Fax: +33 (0)3 24 52 37 24 • Email: commercial@labuvette.com